

取付方法

①シャワーホースのメーカーを確認します。

| |
|---|
| アダプターなしで取付け可能 |
| 取付ネジサイズ[G1/2] |
| KAKUDAI・TOTO・INAX(バランス釜以外) SAN-EI・YuKo |


| 付属のアダプターで取付け可能 | | |
|----------------|----------|---|
| メーカー | 取付ネジサイズ | アダプター |
| MYM | [W23山14] |  |
| KVK | [M22×2] |  |

※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

| メーカー | 取付ネジサイズ | 別売品番 |
|------------------------------|-----------|----------|
| 東京ガス・INAX(バランス釜) リンナイ(一部) | [M22×1.5] | GA-FW003 |
| ノーリツ・ リンナイ(一部を除く) | [M23×1.5] | GA-FW004 |

②シャワーホースにシャワーヘッドを取付けます。

- * 付属のアダプターを使用する場合は、アダプターをシャワーホースに取付けてから、シャワーヘッドを取付けてください。
- * 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。



⚠ 注意

- 本品は低水圧対応のため、高水圧(0.3MPa以上)では、使用しないでください。
- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。

- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

【仕様】

材質:ABS
使用流体:上水道水
使用温度:1~60°C
使用圧力:0.05~0.3MPa

【セット明細】

・シャワーヘッド(1コ)
・アダプター(2コ)

 株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FA002 0116**