



取付方法

①シャワーホースのメーカーを確認します。

アダプターなしで取付け可能	
取付ネジサイズ[G1/2]	
KAKUDAI・TOTO・INAX(バランス釜以外) SAN-EI・YuKo	


付属のアダプターで取付け可能		
メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
MYM	[W23山14]	
KVK	[M22×2]	

※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

メーカー	取付ネジサイズ	別売品番
東京ガス・INAX(バランス釜) リンナイ(一部)	[M22×1.5]	GA-FW003
ノーリツ・ リンナイ(一部を除く)	[M23×1.5]	GA-FW004

②シャワーホースにシャワーヘッドを取付けます。

- * 付属のアダプターを使用する場合は、アダプターをシャワーホースに取付けてから、シャワーヘッドを取付けてください。
- * 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。



⚠ 注意

- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。

- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 本品が目詰まりした場合は、ドライバーで噴板のビスを外し噴板を水洗いしてください。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

【仕様】

材質: ABS
※PC
(GA-FA002~004の場合)
使用流体: 上水道水
使用温度: 1~60°C
使用圧力: 0.05~0.75MPa

【セット明細】

・シャワーヘッド(1コ)
・アダプター(2コ)

 株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FA001A 0716**