



## 取付方法

①シャワーヘッドに付属の無地アダプター(アルファベット表記の無いもの)を取付けます。

\* 無地アダプターを取付けなければ、水もれします。

②シャワーホースのメーカーを確認します。

そのまま取付け可能	さらに付属のアダプターで取付け可能		
取付ネジサイズ[G1/2]	メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KAKUDAI・TOTO INAX(バランス釜以外) SAN-EI・YuKo	MYM	[W23山14]	
	KVK	[M22×2]	


※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

メーカー	取付ネジサイズ	別売品番
東京ガス・INAX(バランス釜) リンナイ(一部)	[M22×1.5]	GA-FW003
ノーリツ・リンナイ(一部を除く)	[M23×1.5]	GA-FW004

③シャワーホースにシャワーヘッドを取付けます。


\* 付属のアダプターを使用する場合は、アダプターを無地アダプターのついたシャワーヘッドに取付けてから、シャワーヘッドを取付けてください。

\* 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。




## 切替方法

リング部を回して、水流を切替えます。



## 噴板のお手入れ方法

噴板に目詰まりが起こった場合は、吐水穴を指で撫でて、つまりを取除いてください。



## 注意

- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。
- 水流の切替時に湯温が変化することがありますので、注意してください。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- ミストシャワーは水が細かい粒状のため、水温は外気温に影響されます。冬場にミストを使う時に寒く感じたら、給湯器設定温度を上げて使用してください。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

## 【仕様】

材質: ABS  
使用流体: 上水道水  
使用温度: 1~60°C  
使用圧力: 0.05~0.5MPa

## 【セット明細】

・シャワーヘッド(1コ)  
・アダプター(3コ)

株式会社 カクダイ

**GAONA 事業部**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4  
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FC003 0116\*\*